




Oferta racki

<p>Rack INT15U 600/600</p> 	<p>Opis</p> <p>Rack 19" INT15U 600 x 600mm Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne Drzwi tylne metalowe z zamkiem Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem Profile montażowe ze stali ocynkowanej Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg Stopień ochrony szczelności IP20 W zestawie: kółka i nóżki do szafy Możliwość zamontowania wentylatora Wymiary 600/600/855 (szerokość/głębokość/wysokość) Kolor szary RAL 7035 Waga 50 kg</p>
<p>Rack INT18U 600/600</p> 	<p>Opis</p> <p>Rack 19" INT18U 600 x 600mm Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne Drzwi tylne metalowe z zamkiem Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem Profile montażowe ze stali ocynkowanej Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg Stopień ochrony szczelności IP20 W zestawie: kółka i nóżki do szafy Możliwość zamontowania wentylatora Wymiary 600/600/988 (szerokość/głębokość/wysokość) Kolor szary RAL 7035 Waga 50 kg</p>
<p>Rack INT18U 600/800</p> 	<p>Opis</p> <p>Rack 19" INT18U 600 x 800mm Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne Drzwi tylne metalowe z zamkiem Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem Profile montażowe ze stali ocynkowanej Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg Stopień ochrony szczelności IP20 W zestawie: kółka i nóżki do szafy Możliwość zamontowania wentylatora Wymiary 600/800/988 (szerokość/głębokość/wysokość) Kolor szary RAL 7035 Waga 50 kg</p>

<p>Rack INT22U 600/600</p>	<p>Opis</p>
-----------------------------------	--------------------



Rack 19" INT22U 600 x 600mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdemontowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/600/1200 (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 59 kg

Rack INT22U 600/800

Opis



Rack 19" INT22U 600 x 800mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdemontowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/800/1200 (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 59 kg

Rack INT27U 600/600

Opis



Rack 19" INT27U 600 x 600mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdemontowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/600/1390 (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 62 kg

Rack INT27U 600/800

Opis



Rack 19" INT27U 600 x 800mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdemontowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/800/1390 (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
waga 62 kg

Rack INT37U 600/600

Opis



Rack 19" INT37U 600 x 600mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/600/1840mm (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 79 kg

Rack INT37U 600/800

Opis



Rack 19" INT37U 600 x 800mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/800/1840mm (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 79 kg

Rack INT42U 600/600

Opis



Rack 19" INT42U 600 x 600mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/600/1840mm (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 87 kg

Rack INT42U 600/800

Opis



Rack 19" INT42U 600 x 800mm
Drzwi frontowe wykonane z hartowanego szkła z 1-punktowym zamkiem, możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne
Drzwi tylne metalowe z zamkiem
Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
Profile montażowe ze stali ocynkowanej
Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm. Pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 800kg, dynamiczne - 400 kg
Stopień ochrony szczelności IP20
W zestawie: kółka i nóżki do szafy
Możliwość zamontowania wentylatora
Wymiary 600/800/1840mm (szerokość/głębokość/wysokość)
Kolor szary RAL 7035
Waga 100 kg